

can-am

MAVERICK X rc TURBO RR

2022

NYCKELEGENSKAPER

UTMANANDE	<ul style="list-style-type: none"> Åtta Can-Am-känsla med nästa generations design Låg säteshöjd Ergo-Lok-hytt med säten som kan justeras åt fyra håll
KRAFTFULL	<ul style="list-style-type: none"> Branschledande 200 hk turboladdad Rotax® ACE-motor med laddluftkylare Avancerad luftflödesdynamik QRS-X-växellåda
EXAKT	<ul style="list-style-type: none"> TTX-fjädring med branschledande fjädringsväg Ultraeffektivt och lättviktigt chassi De vassaste köregenskaperna
PLATTFORMS-FUNKTIONER	<ul style="list-style-type: none"> 184,7 cm (72 tum) bred 259,1 cm (102 tum) hjulbas 40,6 cm (16 tum) markfrigång Dynamisk servostyrning (DPS™) med högt vridmoment Upp till 61 cm (24 tum) fjädringsväg Bakre dragkrok
SPECIFIKT FÖR X rc TURBO RR-PAKETET	<ul style="list-style-type: none"> Remövervakningssystem 850 W generator 200 hk Turbo RR-motor Smart-Lok™* främre differential FOX† 3.0 PODIUM RC2†-stötdämpare med bypass 38,1 cm (15 tum) aluminiumfälgar med däcklås 81,3 cm (32 tum) Maxxis Liberty†-däck Främre stötfångare, halvdörrar, aluminiumtak, intrångsskydd Främre dragkrok Differential och bukskydd under stötfångare i HMWPE Främre och bakre fjädringsarm i HMWPE Sten- och stubbskydd i UHMWPE 2 041 kg (4 500 lb) vinsch med syntetlina Fyrapunktssela med axelstopning X-design på dekaler/säten 19,3 cm (7,6 tum) digital display med knappsats Signalhorn, varningssummer, Evap-system Can-Am LED-signatur Lackfärg



Chalk Gray & Magma Red

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrsvikt	836 kg (1 843 lb)
Chassi/bur	Höghållfast 980-stål
L x B x H	134,5" x 72,8" x 68,5" (341,6 x 184,9 x 174 cm)
Hjulbas	102" (259,1 cm)
Markfrigång	16" (40,6 cm)
Räckeskapacitet	91 kg med LinQ™-snabbfäste
Förvaringskapacitet	Totalt: 9,4 l Handsfack: 6,2 l Mittkonsol: 2,8 l Mugghållare: 0,4 l
Tank	40 l

FUNKTIONER

Mätare	7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappsats: Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena SPORT/ECO, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentialsändindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur, DPS-läge
Instrumentering	12 V DC-uttag på mittkonsolen
Generato	850 W
Stöldskyddssystem	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp
Belysning	LED-strålkastare och bakljus med Can-Am LED-signatur
Vinsch	Vinsch på 2 041 kg med syntetlina
Skydd	Främre stötfångare Halvdörrar Aluminiumtak Störtbur Fyrapunktssela med axelstopning Underredesskydd av UHMWPE Buckskydd av HMWPE: Fullt kapabel med differential/understötfångare/ Främre och bakre fjädringsarm Dragkrok bak

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------

*200 hk baserat på amerikansk EPA MY22-certifiering eller 195 hk baserat på europeisk NRRM MY21-certifiering, i väntan på MY22-certifiering.

MOTOR

Motor typ	200 hk*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc turboladdad trecylindrig motor, vätskekyld med integrerad laddluftkylare och högpresterande luftfilter
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PDrive primär och Quick Response System X (QRS-X) CVT med högt luftflöde, L / H / N / R / P
Drivlina	Differentialspärr fram med exklusiv Smart-Lok™-teknik. Antispinnreglering med 4 lägen: Tvåhjul-/fyrehjulsdrift med främre differentialspärr/fyrhjulsdraft ROCK/fyrhjulsdraft TRAIL <i>*Smart-Lok har utvecklats i samarbete med TEAM Industries; marknadsledare inom drivlinor.</i>
	Trestegservostyrning med högt vridmoment (DPS™)

FJÄDRINGAR

Fjädring fram	Välvd dubbla A-armar med krängningshämmarstag / 55,9 cm (22 tum) fjädringsväg/ Trophy truck-inspirerade armar
Främre stötdämpare	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback med bypass, kompression i dubbel hastighet och returjustering
Fjädring bak	4-länkad länkarm av lastbilstyp X (TTX) med krängningshämmarstag och böjda nedre länkarmar/ 24" (61 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX† 3.0 PODIUM RC2†-fjärrbehållare med bypass, kompression i dubbel hastighet och returjustering

DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Liberty† 32" x 10" x 15" (81,3 x 25,4 x 38,1 cm)
Bakdäck	Maxxis Liberty† 32" x 10" x 15" (81,3 x 25,4 x 38,1 cm)
Hjul	15" aluminiumfälgar med däcklås

BROMSAR

Främre bromsar	Dubbla 262 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bakre bromsar	Dubbla 248 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alla rättigheter förbehålls.™, * och BRP-loggan är varumärken tillhörande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess filialer. I USA distribueras produkterna av BRP US Inc. *Torrsvikt, grundmodell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. För andra juridisktioner kontakta din lokala återförsäljare. På grund av våra högt ställda mål avseende produktkvalitet och innovation förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationer, priser, utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Kör ansvarsfullt! BRP rekommenderar starkt att alla ATV-förare genomgår en förarkurs. Kontakta din återförsäljare för mer information om säkerhet och utbildning. Körning av ATV-fordon kan vara förknippad med faror. Förare och passagerare ska bära hjälm, skyddsglasögon och lämpliga skyddskläder. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig hör ihop. Använd aldrig fordonet för stuntkörning. Undvik överdrivet höga hastigheter och var särskilt försiktig i svår terräng. ATV-modeller med större motor än 90 cc bör endast användas av förare från 16 år och uppåt. Ta aldrig med passagerare om inte den aktuella ATV-modellen är avsedd för detta. Passagerare måste vara minst 12 år gamla och kunna hålla i sig fast i handtagen samt sätta fötterna på fotstödet när de sitter lutade mot ryggstödet. Vissa avbildade modeller kan vara utrustade med olika tillbehör.

