

### NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® V-Twin-motor
- Framfjädring med välvda dubbla A-armar och krängningshämmarstag
- CVT (konstant variabel transmission) med motorbroms
- Låsningfria bromsar (ABS)
- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- Extra hårdiga främre och bakre stötfångare
- Vindskydd för styrstäng
- Plastdelar med lackfärg för kvalitetsutseende
- 35,6 cm (14 tum) fälgar i gjuten aluminium
- 66 cm (26 tum) ITP Terracross radialdäck
- SST (Surrounding Spar Technology) G2-ram med geometrisk kontaktkontroll
- Bakre fjädring med Torsional Trailing Arm Independent (TTI)
- 650 W generator
- Kraftiga flerfunktionsräcken med LinQ™ snabbfästsystem för tillbehör
- 21,4 L (5,7 gal) vattenresistent bakre förvaringsutrymme
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)



Oxford Blue

### MOTOR

Typ	59 hp, Rotax 649,6 cc vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem	Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdraft med bromsreglering (BTC)
Servostyrning	Trestegsservostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h

### FJÄDRINGAR

Framfjädring	Böjda dubbla A-armar med krängningshämmarstag 9,2" (23,3 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Fjädring bak	TTI-fjädring 9,9" (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

### DÄCK/HJUL

Framdäck	ITP† Terracross 26" x 8" x 14" (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Bakdäck	ITP† Terracross 26" x 10" x 14" (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Hjul	35,6 cm (14 tum) gjuten aluminium

### BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt dubbelkolvsok

### MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrsvikt *	375 kg
L x B x H	94" x 48" x 53" (238,8 x 121,9 x 135 cm)
Hjulbas	59" (149,9 cm)
Markfrigång	11" (27,9 cm)
Säteshöjd	34,5" (87,7 cm)
Räckeskapacitet	Fram: 45 kg/ Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 21,4 l
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn 335 kg med obromsad släpvagn
Tank	20,5 l

### FUNKTIONER

Mätare	4,5" digital display: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, temperaturmätare, motorindikeringslampor, elektronisk bränslemätare och klocka
Instrumentering	Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i panelen, standarduttag bak (15 A)
Stölskyddssystem	RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W från dubbla projektorstrålkastare på 60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med bakljus och bromsljus
Vinsch	1 588 kg vinsch
T-kategorifunktioner	Dragkrok med släpvnagskontakt, blinkers, positionsljus, backspeglar, signalhorn
Säte	Avtagbart räckessystem (CRS)
Skydd	Robusta främre och bakre stötfångare, vindskydd för styrstäng, stänkskydd

### GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------