

# MY25 MAVERICK TRAIL DPS 700 T ABS



Triple Black

MOTOR	700
Typ	52 hk/50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc encylindrig, vätskekyld, katalytisk avgasrenare
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	pDrive primär-CVT med motorbroms och elektroniskt remskydd L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge/2WD/4WD med öppen främre differential och ABS-system
Körassistans	Elektronisk utförskörningskontroll SPORT/ECO™-lägen
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRING	
Framfjädring	Dubbel A-arm med krängningshämmarstag / 25,4 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasstötdämpare med dubbla rör
Fjädring bak	TTA med krängningshämmarstag/ 26,7 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasstötdämpare med dubbla rör

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12 tum
Hjul	12 tum gjuten aluminium

BROMSAR	
Fram	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok

## NYCKELEGENSKAPER

- Visco-Lok† QE främre differential
- Dynamisk servostyrning (DPS™)
- Ergoprint-säten med färgaccener
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppp knapp
- Nytt Evap-system
- Signalthorn med reglage för körriktningvisare
- Varningsblinkers och positionsljus (CE)
- Spegel på vänster och höger sida
- Krok på främre metallstöttångare
- Förarsätessensor
- Dynamisk bromskontroll (ABS + HHC + HDC)
- Dynamisk däckgreppskontroll (BTC + DTC)
- Sensor på bromshuvudcylinder
- Specifikt utformat avgassystem

## MÅTT/KAPACITET

Bur	Profilerad störtbur ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt *	576,5 kg
L x B x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Axelavstånd	230,1 cm
Markfrigång	25,4 cm
Lastboxkapacitet	136 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 20,2 L
Dragkapacitet	680 kg
Tank	38 L
Max. antal personer	2

## FUNKTIONER

Instrumentering	193 mm bred digital display med knappats
Generator	650 W
Anslutning	Likströmsuttag (10 A)
Belysning	Främre belysningseffekt 110 W LED-baklyktor
Vinsch	Ej tillämpligt
Ratt	Justerbar ratt
Skydd	Inbyggd främre stöttångare av stål Heltäckande bukskydd Stänkskydd T-nät (förare), reguljärt nät (passagerare fram)
Dragkrokstyp	5 cm dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling

## GARANTI

Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti
----------------	-------------------------------

**can-am**



BEGÅR EN OFFERT



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. \*Torrsvikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN ViscoDrive GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.